

TECHNICKÝ LIST

 Gumová podložka pod hranol
 100x500x3 mm | 100x500x8 mm

Název výrobku: Gumová podložka pod hranol

 Kód výrobku: E100500003 (100x50x3mm)
 E100500008 (100x50x8mm)


Obrázek je ilustrační

ROZMĚRY VÝROBKU

Délka a šířka: 100 × 50 mm

Tloušťka: 3 mm | 8 mm

Základní vlastnosti

Materiálové složení	recyklovaný SBR granulát 1,0 - 3,0 mm PU pojivo
Barva	černá
Barevná stálost	působením UV záření může dojít k barevným změnám
Chemická odolnost	nepoužívejte v přítomnosti olejů, ropy a jejích derivátů, silných kyselin a zásad
REACH regulace (EC) 1907/2006 Látky vzbuzující velmi velké obavy (SVHC)	VYHOVUJE (SVHC ≤ 0,1 % (w/w))
Třída reakce na oheň	Efl (dle EN 13501-1) – s výjimkou tl. 3 mm
Povrch výrobku	jednostranně nebo oboustranně štípaný
Typ hrany	rovné hrany
Typ spojení	bez spojovacího systému
Doporučený podklad	beton
Objemová hmotnost*	700 kg/m ³ ± 10 %
Tolerance tloušťky*	± 1,0 mm
Tolerance rozměrů*	± 3,0 mm
Množství recyklátu	> 90 %

Přepravní a skladovací detaily

Délka šířka	mm	100 × 50			
Tloušťka	mm	3	6	8	10
Hmotnost 1ks	kg/ks	0,01	0,02	0,03	0,04
Počet kusů na m ²	ks/m ²	200	200	200	200
Počet kusů na paletě	ks/pal	100 000	50 000	37 400	30 000
Rozměry palety	mm	1 200 × 1 200			

*) Uvedené hodnoty jsou garantovány pouze pro teplotní rozsah +23.0 +/- 5 °C, relativní vlhkost 50.0 +/- 5 % dle EN 822, EN 823 a pouze pokud jsou naměřeny 24 hodin po vybalení výrobku.

Použití :

Univerzální podložka pod dřevěné hranoly. Ideální pro zajištění větrání dřeva mezi dřevěným hranolem a podkladem.

Revize

Rev. číslo	Datum	Popis
-	-	-

Tento technický list je vystaven v souladu se současnými znalostmi a zkušenostmi výrobce jakož i externího a interního testování. Výrobce si vyhrazuje právo tyto údaje měnit. Výrobky se smějí používat pouze k účelu, pro něž byly vyrobeny a testovány. V opačném případě výrobce negarantuje životnost nebo vlastnosti výrobků ani případně vzniklé škody. Výrobky nesmějí být vystaveny účinku silných kyselin, zásad, oxidačních činidel ani olejů. Pro čištění lze použít vodu nebo slabý roztok saponátu bez použití abrazivních činidel nebo nástrojů. Po skončení životnosti výrobků je lze 100% recyklovat, popř. skládkovat jako 191 204 Plasty a kaučuk dle Katalogu odpadů (Vyhláška č. 93/2016 Sb.) v souladu s platnými místními a národními předpisy.

INSTALACE: Podložky leží nasucho, bez potřeby lepení či jiné formy fixace.

Výše uvedené údaje jsou relevantní pro současnou produkci a společnost ITADECO s.r.o. je může kdykoli bez předchozího upozornění změnit nebo aktualizovat. Vzhledem k mnoha možnostem využití nepřebíráme odpovědnost za nevhodné použití. Kupující plně přebírá odpovědnost za vhodnost zamýšleného použití. Tento dokument je majetkem společnosti ITADECO s.r.o.. Všechna práva vyhrazena.

ITADECO s.r.o.

 L. Mašínové 1397, Nová Paka, 509 01
 +420 499 522 300 | +420 721 011 311
 prodej@itadeco.cz | www.itadeco.cz