


**TECHNICKÉ SPECIFIKACE:**

Obvodová ocelová konzole se používá u obvodových zdí v případě, že je potřeba položit malé dořezy dlažby blízko ke stěně. Konzole při pokládce plní dvojí funkci. Tvoří oporu pro dlažbu a zároveň vytváří spáru 1 cm mezi dlaždicí a obvodovou zdí.

Pro použití na veškeré stavitelné terče pod dlažbu a terče s pevnou výškou pod dlažbu ze sortimentu ITADECO.

**CHARAKTERISTIKA:**

Obvodová ocelová konzole k pokládce malých dořezů dlažby blízko ke stěně. Použití na terče pod dlažbu ze sortimentu ITADECO.

**MATERIÁL:**

Konzole: Galvanizovaná ocel.  
 Odhlučňující páska: Měkčené EPDM.

**VLIV NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ:**

Recyklovatelný materiál - není nebezpečný.

**OBECNÉ CHARAKTERISTIKY A VLASTNOSTI**

KÓD: P021001050	JEDNOTKA	HODNOTA	TOLERANCE +/-
VÝŠKA	mm	10	+/- 0.15
ŠÍŘKA	mm	53	+/- 0.2
DÉLKA	mm	862	+/- 5
ŠÍŘKA SPÁRY U STĚNY	mm	10,4	+/- 0.5
VÁHA	Kg	0.4	+/- 2.5 %

Výše uvedené údaje jsou relevantní pro současnou produkci a společnost ITADECO s.r.o. je může kdykoli bez předchozího upozornění změnit nebo aktualizovat. Vzhledem k mnoha možnostem využití nepřebíráme odpovědnost za nevhodné použití. Kupující plně přebírá odpovědnost za vhodnost zamýšleného použití. Tento dokument je majetkem společnosti ITADECO s.r.o.. Všechna práva vyhrazena.

**ITADECO s.r.o.**

L. Mašínové 1397, Nová Paka, 509 01  
 +420 499 522 300 | +420 721 011 311  
 prodej@itadeco.cz | www.itadeco.cz