


**TECHNICKÉ SPECIFIKACE:**

Podkladová TPE podložka je “gumová ochranná podložka” o průměrné tloušťce 2mm a průměru 215 mm.

Její primární funkcí je poskytnout extra ochranu vrstvu pro hydroizolaci, tak aby nedošlo k její poškození terčem. Dále pak snížit akustický most mezi podkladovou vrstvou a pochozí plochou terasy, což má pozitivní vliv na snížení kročejového hluku. Kompatibilní s podložkami: NEW MAXI, ETERNO SE, Nero a Basic.

**CHARAKTERISTIKA:**

Pokládá se pod základnu stavitelných podložek a plní ochranou funkci pro hydroizolační vrstvu. Snižuje akustický most mezi pokladovou vrstvou a pochozí plochou.

**MATERIÁL:**

TPO - termoplastický polyolefin

**VLIV NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ:**

Recyklovatelný materiál - není nebezpečný

**OBECNÉ CHARAKTERISTIKY A VLASTNOSTI**

	HODNOTA	JEDNOTKA	TOLERANCE
PRŮMĚR	Ø215	mm	+/-0.1mm
TLOUŠŤKA	2	mm	+/-0.1mm
HMOTNOST	0.090	kg	+/-5%
TVRDOST DLE SHORE	75	Shore “A”	+/-5%

**KOMPATIBILITA S HYDROIZOLAČNÍMI MEMBRÁNAMI**

NÁZEV	ZKRATKA	KOMPATIBILITA
Termoplastický polyolefin / Flexibilní polyolefin	TPO/FPO	ANO
Měkčený polyvinylchlorid	PVC-P	NE !!!
Ataktický (amorfní) polypropylen	APP	ANO
Styren-Butadien-Styren	SBS	ANO
Ataktický (amorfní) poly-alfa-olefin	APAO	ANO
Etylen-propylen-dienový kaučuk	EPDM	ANO

**INSTALACE:** Podložky leží nasucho, bez potřeby lepení či jiné formy fixace.

Výše uvedené údaje jsou relevantní pro současnou produkci a společnost ITADECO s.r.o. je může kdykoli bez předchozího upozornění změnit nebo aktualizovat. Vzhledem k mnoha možnostem využití nepřebíráme odpovědnost za nevhodné použití. Kupující plně přebírá odpovědnost za vhodnost zamýšleného použití. Tento dokument je majetkem společnosti ITADECO s.r.o.. Všechna práva vyhrazena.

**ITADECO s.r.o.**

L. Mašínové 1397, Nová Paka, 509 01  
 +420 499 522 300 | +420 721 011 311  
 prodej@itadeco.cz | www.itadeco.cz