



#### TECHNICKÉ SPECIFIKACE:

Vakuový držák dlažby je skvělý pomocník pro přenášení dlažby, obkladů nebo skla.

Disponuje velkou přísavkou o průměru 200 mm a má nosnost až 110 kg.

Ideální pro snazší a přesnější manipulaci s dlažbou při pokládce na stavitelné podložky a terče od ITADECO.

#### POUŽITÍ:

Rovnoměrně, kolmo a pevně přiložíme držák na dlaždici.

Přísání dlaždice, díky podtlaku, který se vytvoří manuálním pumpováním palcem z boku rukojeti.

Pumpujeme na maximální tlak, do doby, kdy již nelze tlačítko zmáčknout. Případný pokles tlaku je indikován červenou linkou na pumpovacím tlačítku. Uvolnění držáku pomocí výstupku na přísavce.

#### CHARAKTERISTIKA:

Vakuový držák dlažby je nástrojem pro snadnější, rychlejší a přesnější manipulaci s dlažbou.

#### MATERIÁL:

Pevné tělo z HDPE. Přísavka z TPE.

#### VLIV NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ:

Recyklovatelný materiál - není nebezpečný

#### OBECNÉ CHARAKTERISTIKY A VLASTNOSTI

| KÓD: M030100100                        | JEDNOTKA | HODNOTA | TOLERANCE +/- |
|--|----------|---------|---------------|
| ROZMĚR Vakuový držák dlažby            | mm       | 200X160 | +/- 1         |
| HMOTNOST Vakuový držák dlažby          | Kg       | 1.3     | +/- 0.1       |
| MAXIMÁLNÍ NOSNOST Vakuový držák dlažby | Kg       | 110     |               |

Výše uvedené údaje jsou relevantní pro současnou produkci a společnost ITADECO s.r.o. je může kdykoli bez předchozího upozornění změnit nebo aktualizovat. Vzhledem k mnoha možnostem využití nepřebíráme odpovědnost za nevhodné použití. Kupující plně přebírá odpovědnost za vhodnost zamýšleného použití. Tento dokument je majetkem společnosti ITADECO s.r.o.. Všechna práva vyhrazena.

#### ITADECO s.r.o.

L. Mašínové 1397, Nová Paka, 509 01  
 +420 499 522 300 | +420 721 011 311  
 prodej@itadeco.cz | www.itadeco.cz